

TERMÉK INFORMÁCIÓ

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Termékkód | 60352 |
| Termékkód (hosszú) | IE-DL-DLR300x-24-1600-3000K |
| Terméknév | DL301 Downlight Square 24W |
| EAN kód | 5999097603520 |
| Kategória | Downlight |

FOTOMETRIAI ADATOK

| | |
|--|------------|
| Névleges fényáram | 1600 lm |
| Mért fényáram | 1800 lm |
| Mért hasznos fényáram | 67 |
| Sugárzási szög | 110° |
| Mért sugárzási szög | 110° |
| Korrelált színhőmérséklet | 3000K |
| Korrelált színhőmérséklet leírás | warm white |
| Színvisszaadási index (CRI) | 80 Ra |
| Színkonzisztencia | 6 SDCM |
| Bemelegedési idő a teljes fényáram 60%-ára | 2 s |
| Kiemelő világításra alkalmas | N |

ÉLET TARTAM

| | |
|---|------------|
| Névleges élettartam | 30 000 hrs |
| Mért élettartam | 30 000 hrs |
| Be- és kikapcsolási ciklusok száma | 15000 |
| Fényáram stabilitási tényező élettartam végén | 0,7 |
| Garancia | 3 years |

VILLAMOS ADATOK

| | |
|-------------------------|----------|
| Névleges teljesítmény | 24W |
| Felvett teljesítmény | 24W |
| Feszültség | 220-240V |
| Hálózati frekvencia | 50/60Hz |
| Hálózatról felvett áram | 360 mA |
| Teljesítménytényező | 0.9 |

| | |
|----------------|----------|
| Átmérő | 301 mm |
| Szélesség | 21 mm |
| Forma | Square |
| Súly | 1,600 kg |
| Szerelés módja | Recessed |

TOVÁBBI TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

| | |
|---|---------------|
| Bekapcsolási idő | 3,0 s |
| Optimális működési környezeti hőmérséklet | -20°C - +40°C |
| Búra anyaga | Milky cover |
| Szabályozhatóság | non-dimmable |
| Energia osztály | A+ |
| Energiafogyasztás | 24 kWh/100h |
| Érintésvédelmi osztály | Class II |
| IP védettség | IP20 |

