

## TERMÉK INFORMÁCIÓ

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Termékkód          | IE60230                     |
| Termékkód (hosszú) | IE-HB-GC617-120-12000-5700K |
| Terméknév          | GC617 Highbay 120W 12klm    |
| Kategória          | High-bay                    |

## FOTOMETRIAI ADATOK

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Névleges fényáram                          | 12000 lm   |
| Mért fényáram                              | 12000 lm   |
| Sugárzási szög                             | 60°        |
| Mért sugárzási szög                        | 60°        |
| Mért fényerősség maximuma                  | 13000 cd   |
| Korrelált színhőmérséklet                  | 5700 K     |
| Korrelált színhőmérséklet leírás           | cool white |
| Színvisszaadási index (CRI)                | 70 Ra      |
| Színkonzisztencia                          | 6 SDCM     |
| Bemelegedési idő a teljes fényáram 60%-ára | 1 s        |

## ÉLET TARTAM

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Névleges élettartam                           | 50000 h |
| Mért élettartam                               | 50000 h |
| Be- és kikapcsolási ciklusok száma            | 15000   |
| Fényáram stabilitási tényező élettartam végén | 70%     |
| Garancia                                      | 5 years |

## VILLAMOS ADATOK

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Névleges teljesítmény | 120 W     |
| Felvett teljesítmény  | 120.0 W   |
| Feszültség            | 220-240 V |
| Hálózati frekvencia   | 50-60 Hz  |
| Teljesítménytényező   | 0.95      |

## MECHANIKAI ADATOK

|                |          |
|----------------|----------|
| Hosszúság      | 560 mm   |
| Szélesség      | 271 mm   |
| Magasság       | 218 mm   |
| Súly           | 6,765 kg |
| Szerelés módja | hook     |

## TOVÁBBI TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Bekapcsolási idő                          | 0,5 s                |
| Optimális működési környezeti hőmérséklet | -30 °C to +45 °C     |
| Bura anyaga                               | powder coated die-ca |
| Szabályozhatóság                          | non-dimmable         |
| Érintésvédelmi osztály                    | Class I              |
| IP védetség                               | IP65                 |

