

TERMÉK INFORMÁCIÓ

Termékkód	IE60243
Termékkód (hosszú)	IE-SL-RH749-20-1655-4000K-A
Terméknév	RH749 Streetlight 20W
Kategória	Street Light

FOTOMETRIAI ADATOK

Névleges fényáram	1655 lm
Mért fényáram	1655 lm
Korrelált színhőmérséklet	4000 K
Korrelált színhőmérséklet leírás	neutral white
Színvisszaadási index (CRI)	70 Ra
Színkonzisztencia	5 SDCM
Bemelegedési idő a teljes fényáram 60%-ára	1 s

ÉLET TARTAM

Névleges élettartam	55000 h B10
Mért élettartam	55000 h B10
Be- és kikapcsolási ciklusok száma	> 15000
Fényáram stabilitási tényező élettartam végén	80%
Garancia	5 years

VILLAMOS ADATOK

Névleges teljesítmény	20 W
Felvett teljesítmény	20.0 W
Feszültség	100-277 V
Hálózati frekvencia	50-60 Hz
Hálózatról felvett áram	90 mA
Teljesítménytényező	0.9

MECHANIKAI ADATOK

Hosszúság	400 mm
Szélesség	170 mm
Magasság	75 mm
Súly	1,220 kg
Szerelés módja	Side-entry D42mm
Dőlésszög	non-adjustable

TOVÁBBI TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

Bekapcsolási idő	0,5 s
Optimális működési környezeti hőmérséklet	-25 °C to +50 °C
Bura anyaga	powder coated die-ca
Szabályozhatóság	non-dimmable
Túlfeszültség védelem	4 kV
Érintésvédelmi osztály	Class I
IP védettség	IP65

