

## TERMÉK INFORMÁCIÓ

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Termékkód          | IE60244                     |
| Termékkód (hosszú) | IE-SL-RH749-30-2700-4000K-A |
| Terméknév          | RH749 Streetlight 30W       |
| Kategória          | Street Light                |

## FOTOMETRIAI ADATOK

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Névleges fényáram                          | 2700 lm       |
| Mért fényáram                              | 2700 lm       |
| Korrelált színhőmérséklet                  | 4000 K        |
| Korrelált színhőmérséklet leírás           | neutral white |
| Színvisszaadási index (CRI)                | 70 Ra         |
| Színkonzisztencia                          | 5 SDCM        |
| Bemelegedési idő a teljes fényáram 60%-ára | 1 s           |

## ÉLET TARTAM

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Névleges élettartam                           | 55000 h B10 |
| Mért élettartam                               | 55000 h B10 |
| Be- és kikapcsolási ciklusok száma            | > 15000     |
| Fényáram stabilitási tényező élettartam végén | 80%         |
| Garancia                                      | 5 years     |

## VILLAMOS ADATOK

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Névleges teljesítmény   | 30 W      |
| Felvett teljesítmény    | 30.0 W    |
| Feszültség              | 100-277 V |
| Hálózati frekvencia     | 50-60 Hz  |
| Hálózatról felvett áram | 140 mA    |
| Teljesítménytényező     | 0.9       |

## MECHANIKAI ADATOK

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Hosszúság      | 400 mm           |
| Szélesség      | 170 mm           |
| Magasság       | 75 mm            |
| Súly           | 1,220 kg         |
| Szerelés módja | Side-entry D42mm |
| Dőlésszög      | non-adjustable   |

## TOVÁBBI TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Bekapcsolási idő                          | 0,5 s                |
| Optimális működési környezeti hőmérséklet | -25 °C to +50 °C     |
| Bura anyaga                               | powder coated die-ca |
| Szabályozhatóság                          | non-dimmable         |
| Túlfeszültség védelem                     | 4 kV                 |
| Érintésvédelmi osztály                    | Class I              |
| IP védettség                              | IP65                 |

