

## TERMÉK INFORMÁCIÓ

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Termékkód          | IE60274                     |
| Termékkód (hosszú) | IE-FL-ZY116-70-6100-5700K-1 |
| Terméknév          | ZY116 Floodlight 70W 6100lm |
| EAN kód            | 5999097602745               |
| Kategória          | Floodlight                  |

## VILLAMOS ADATOK

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Névleges teljesítmény   | 70 W      |
| Felvett teljesítmény    | 70.0 W    |
| Feszültség              | 220-240 V |
| Hálózati frekvencia     | 50-60 Hz  |
| Hálózatról felvett áram | 315 mA    |
| Teljesítménytényező     | 0.95      |

## FOTOMETRIAI ADATOK

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Névleges fényáram                          | 6100 lm    |
| Mért fényáram                              | 6100 lm    |
| Sugárzási szög                             | 110°       |
| Mért sugárzási szög                        | 110°       |
| Mért fényerősség maximuma                  | 2070 cd    |
| Korrelált színhőmérséklet                  | 5700 K     |
| Korrelált színhőmérséklet leírás           | cool white |
| Színvisszaadási index (CRI)                | 70 Ra      |
| Színkonzisztencia                          | 6 SDCM     |
| Bemelegedési idő a teljes fényáram 60%-ára | 1 s        |

## MECHANIKAI ADATOK

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Hosszúság      | 409 mm             |
| Szélesség      | 306 mm             |
| Magasság       | 47 mm              |
| Súly           | 1,220 kg           |
| Szerelés módja | adjustable stirrup |
| Dőlésszög      | fully tiltable     |

## ÉLET TARTAM

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Névleges élettartam                           | 30000 h |
| Mért élettartam                               | 30000 h |
| Be- és kikapcsolási ciklusok száma            | 15000   |
| Fényáram stabilitási tényező élettartam végén | 70%     |
| Garancia                                      | 3 years |

## TOVÁBBI TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Bekapcsolási idő                          | 0,5 s                |
| Optimális működési környezeti hőmérséklet | -25 °C to +35 °C     |
| Bura anyaga                               | powder coated alumin |
| Szabályozhatóság                          | non-dimmable         |
| Érintésvédelmi osztály                    | Class I              |
| IP védetség                               | IP65                 |

