

TERMÉK INFORMÁCIÓ

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Termékkód | 60450 |
| Termékkód (hosszú) | IE-FL-20W-750-SM-BK |
| Terméknév | Floodlight 20W 5000K Small |
| EAN kód | 5999097604503 |
| Kategória | Floodlight |

FOTOMETRIAI ADATOK

| | |
|--|------------|
| Névleges fényáram | 1700 Lm |
| Mért fényáram | 1700 Lm |
| Sugárzási szög | 90 ° |
| Mért sugárzási szög | 90 ° |
| Korrelált színhőmérséklet | 5000 |
| Korrelált színhőmérséklet leírás | Cold white |
| Színvisszaadási index (CRI) | 70 Ra |
| Színkonzisztencia | 6 SDCM |
| Bemelegedési idő a teljes fényáram 60%-ára | 1 s |

ÉLET TARTAM

| | |
|---|---------|
| Névleges élettartam | 50000 h |
| Mért élettartam | 50000 h |
| Be- és kikapcsolási ciklusok száma | 100000 |
| Fényáram stabilitási tényező élettartam végén | 70% |
| Garancia | 5 years |

VILLAMOS ADATOK

| | |
|-------------------------|----------|
| Névleges teljesítmény | 20 W |
| Felvett teljesítmény | 20,0 W |
| Feszültség | 220-240V |
| Hálózati frekvencia | 50/60 Hz |
| Hálózatról felvett áram | 80 mA |
| Teljesítménytényező | 0.90 |

MECHANIKAI ADATOK

| | |
|----------------|-----------------|
| Hosszúság | 170 mm |
| Szélesség | 130 mm |
| Magasság | 27 mm |
| Forma | Rectangle |
| Súly | 9,300 kg |
| Szerelés módja | Stirrup bracket |

TOVÁBBI TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

| | |
|------------------------|---------------|
| Bekapcsolási idő | 0,5 s |
| Bura anyaga | Black |
| Szabályozhatóság | non-dimmable |
| Energiafogyasztás | 20,0 kWh/100h |
| Túlfeszültség védelem | >= 1 |
| Érintésvédelmi osztály | Class I |
| IP védettség | IP65 |
| IK besorolás | IK08 |

